



## **Instruments de diagnostic**

0048042301  
Rév. 03-2006

epcatalogs.com

OM CARRELLI ELEVATORI S.p.A.

Service Après Vente

Viale A. De Gasperi, 7 - 20020 LAINATE - MILAN

## SOMMAIRE

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction.....                                                  | 4  |
| 2. "DIAGNOSTIC CASE" .....                                            | 4  |
| 3. Adaptateurs .....                                                  | 8  |
| 4. Description du logiciel et des interfaces pour le diagnostic ..... | 9  |
| 4.1. Introduction au logiciel .....                                   | 9  |
| 4.2. NAVIGATOR.....                                                   | 10 |
| 4.3. NOVA IPC .....                                                   | 12 |
| 5. Liste photographique des interfaces .....                          | 13 |
| 6. Tableau des correspondances des connecteurs ZAPI (RS232) .....     | 24 |
| 7. Installations et leur diagnostic .....                             | 25 |

APPENDICE : FORMULAIRE POUR DEMANDE DE LOCATION DE LA DATACASE

## 1. Introduction

Les instruments disponibles pour le diagnostic sont les suivants :

- la "Diagnostic Case", comprend un support matériel et logiciel (programmes de paramétrage et de diagnostic)
- adaptateurs
- câbles pour interfacier le chariot avec l'ordinateur (PC)

Nous analyserons, dans les paragraphes suivants, chaque instrument.

## 2. "DIAGNOSTIC CASE"

La "DIAGNOSTIC CASE" comprend :

- PC : HP Compaq nc6000  
Processeur : Centrino 1400 MHz  
Ram : 512 MO  
HD : 30 GO  
14.1" DVD  
Système d'application : Windows XP professional 2002 Service pack 1
- IMPRIMANTES : CANON Bubble Jet I80 Col 11PPM
- ALIMENTATEUR pouvant être connecté à l'allume cigares du fourgon
- ALIMENTATEUR pouvant être connecté au réseau (220V)
- ETUI RIGIDE



Alimentateur pouvant être connecté à l'allume cigares



Alimentateur pouvant être connecté au réseau

La "Diagnostic Case" se décline en deux versions (STANDARD et FULL) qui se caractérisent par le nombre d'interfaces dont elles disposent.

Vous trouverez, dans les tableaux suivants, la liste des câbles fournis sur les deux versions, à l'exclusion des deux alimentateurs déjà décrits.



"DIAGNOSTIC CASE" FULL

- Câble compris dans la "Diagnostic Case" STD :

| APPLICATION | INTERFACE                         | CODE |
|-------------|-----------------------------------|------|
| XE 35-50    | CÂBLE CAN BUS AVEC CONNECTEUR M12 | *    |

\* Le câble CAN BUS avec connecteur M12 n'est pas codifié car il ne peut être fourni séparément.

[Buy now](#)

[OM Pimespo Diagnostics instruments Manual PDF](#)

[With Instant Download](#)